

# RECTANGULAR IP66 FF 150 1H NP E 63 850

## Información Producto

Índice	13.5519.3606.63
Categoría	Luminarias autónomas
Familia	Rectangular

## Características lumínicas y eléctricas

AUTO TEST	No
Fuente luminosa de emergencia	LED
Tipo	No permanente
Temperatura de color [K]	5000
Alimentación	220...240V, 50...60 Hz
Grado de aislamiento	Clase 2
Nº de LED	4
Indicaciones visuales	Verde
Prueba del hilo incandescente	850°C
Vida útil LED [h]	50000
Flujo luminoso [lm]	150
Potencia de la luminaria [W]	4.46
Rango de temperatura de funcionamiento [°C]	-30°C to 40°C

## Baterías

Tensión	4,8V
Tipo de batería	Ni-Mh
Capacidad	4Ah

## Características mecánicas

Montaje	adosada pared
Protección contra impactos (IK)	8
Color	blanco RAL 9003
Material	PSA
Grado de protección (IP)	66
Dimensiones A x B x H [mm]	100 x 342 x 79
Peso [kg]	0.82



Rectangular es una completa gama de luminarias con un diseño estándar y esencial que permite su utilización en una gran amplitud de ambientes. Su versión estanca está especialmente indicada para instalaciones que requieran un mayor grado de protección.

Consúltanos para versiones a medida.



RECTANGULAR IP66 FF 150 1H NP E 63 850

Distribución de la luz

