

Información Producto

Índice	13.5502.9211.63
Categoría	Banderolas señalizadoras
Familia	Brick SN

Características lumínicas y eléctricas


Fuente luminosa de emergencia	LED
AUTO TEST	Sí
Temperatura de color [K]	5000
Rango de temperatura de funcionamiento [°C]	5°C to 40°C
Alimentación	220...240V, 50...60 Hz
Grado de aislamiento	Clase 2
Indicaciones visuales	Verde
Prueba del hilo incandescente	850°C
Tipo	Permanente
Vida útil LED [h]	50000
Potencia de la luminaria [W]	2.51
Flujo luminoso [lm]	300
Nº de LED	8

Baterías

Autonomía [h]	1
Tipo de batería	Ni-Cd
Tensión	3,6V
Capacidad	1,6Ah

Características mecánicas

Material	Polycarbonato
Grado de protección (IP)	43
Protección contra impactos (IK)	5
Montaje	adosada techo
Color	blanco RAL 9003
Dimensiones A x B x H [mm]	165 x 202 x 45
Peso [kg]	0.419



Diseño estilizado de líneas puras y esenciales. Su reducido tamaño y sus características geométricas proporcionan la seguridad necesaria con el menor impacto visual posible. Apto para su montaje en pared con emisión horizontal o vertical haciendo uso de sus accesorios. Sistema de autocontrol inteligente para el correcto mantenimiento de las baterías, prevención y detección de fallos. La versión Brick aún la seguridad con un diseño minimalista. Con esta version alcanza una visión de 24 mts según UNE-EN1838.

Consúltanos para versiones a medida.

