

Información Producto


Índice	13.5521.1421.63
Categoría	Balizas
Familia	K2

Características lumínicas y eléctricas

AUTO TEST	No
Fuente luminosa de emergencia	LED
Tipo	No permanente
Rango de temperatura de funcionamiento [°C]	5°C to 40°C
Alimentación	220...240V, 50...60 Hz
Grado de aislamiento	Clase 2
Indicaciones visuales	Verde
Prueba del hilo incandescente	850°C
Vida útil LED [h]	50000
Potencia de la luminaria [W]	0.06
Temperatura de color [K]	5000/Amarillo
Nº de LED	2

**Baterías**

Autonomía [h]	1
Tensión	2,4V
Capacidad	0,1Ah
Tipo de batería	Ni-Mh



Las balizas K2 incorporan LEDs de alta luminosidad y están cuidadosamente diseñadas para aplicaciones tanto de interior como de exterior gracias a su IP66 e IK07. Disponibles en formato redondo y cuadrado, ofrecen una gran variación de acabados.

Consúltanos para versiones a medida.

Características mecánicas

Color	blanco RAL 9003
Montaje	empotrada pared
Material	PC-Opal
Grado de protección (IP)	66
Protección contra impactos (IK)	7
Dimensiones A x B x H [mm]	56 x 56 x 70
Peso [kg]	0.11

